

Adlikon, Unterdorfstrasse - BHS Adlikon






Hindernisfreier Ausbau (BehiG)

Situation 1:200

Auflageprojekt

Datum: 26.04.2024
Rev.: -
Format: 30 / 84
Gez./kontr.: hs / PK
Freigabe:

Legende Situation

	bestehend	projektiert
Belagersatz Fahrbahn		
Aufbau Gehweg / Haltestelle		
Grünflächen: z.B. Vorgärten, Bankette, begrünte Inseln		
Befestigte Flächen ausserhalb Fahrbahn und Trottoir: z.B. Vorplätze, Anpassungsflächen		
Gewässer		
Bepflanzung (z.B. markante Bäume)		
Neue Ränder		
Belagsgrenze		

Belagersatz Fahrbahn				A = 225 m ²
Deckschicht	AC 8H	PmB 45/80-80	30 mm	
Binderschicht	ACB 22H	PmB 45/80-80	80 mm	
Tragschicht	ACT 22S	B 50/70	70 mm	
Total			180 mm	

Aufbau Gehweg / Haltestelle				A = 95 m ²
Deckschicht	AC 8N		25 mm	
Tragschicht	AC T 16N		65 mm	
(Foundation)	UG 0/45, RCB		400 mm	
Total			min. 90 (490) mm	

Angaben über bestehende Werkleitungen auf diesem Plan sind unverbindlich. Genauere Angaben und Einmasse sind den Werkleistungsplänen der entsprechenden Werke zu entnehmen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die F+H Partner AG keine Gewähr.

Werkleitungen

best. Wasser	
best. Mischabwasser	
proj. Regenabwasser	
best. Regenabwasser	
best. Schmutzwasser	
proj. EKZ	
best. EKZ	
best. Swisscom	
best. Sunrise	

- Best. SA Strassenablauf
- Best. A Einlaufschacht
- SA Strassenablauf Neubau
- A Einlaufschacht Neubau
- SA oder A Oberbau (Abdeckung) Neu
- S Oberbau (Abdeckung) Neu

SA- und A-Ableitungen

SA: PP 160 / 149, SN8
A: PP 200 / 186.2, SN8

